





### Controle inhoud van geleverde dozen:

1. Open doos per doos.
2. Controleer de profielen op lengte en aantallen a.d.h.v. de tabellen vanaf pagina "X". Kijk in de kolom van uw type serre.
3. Sorteert de gecontroleerde profielen op hun gebruik (zie laatste kolom in de tabellen vanaf pagina "X").

---

Ga naar pagina "X" na het controleren van alle profielen.

---

### Vérifier le contenu des boîtes livrées:

1. Ouvrez chaque boîte.
2. Vérifiez la longueur et les numéros des profilés à l'aide des tableaux à partir de la page "X". Consultez la colonne correspondant à votre type de serre.
3. Trier les profils vérifiés en fonction de leur utilisation (voir la dernière colonne des tableaux à partir de la page "X").

---

Passez à la page 'X' après avoir vérifié tous les profils.

---

### Check contents of delivered boxes:

1. Open box by box.
2. Check the profiles for length and numbers using the tables from page "X". Look in the column of your type of greenhouse.
3. Sort the checked profiles by their usage (see last column in the tables starting on page "X").

---

Go to page 'X' after checking all profiles.

---




### Prüfen Sie den Inhalt der gelieferten Kartons:






1. Schachtel für Schachtel öffnen.
2. Überprüfen Sie die Länge und Anzahl der Profile anhand der Tabellen auf Seite "X". Schauen Sie in der Spalte Ihres Gewächshaustyps nach.
3. Sortieren Sie die geprüften Profile nach ihrer Verwendung (siehe letzte Spalte in den Tabellen ab Seite "X").






---













Gehen Sie zur Seite 'X', wenn Sie alle Profile überprüft haben.











---

	ART.nr		Aantal	
a	800103	DIN933 M6x10		
b	800105	DIN933 M6x16		
c	800033	DIN934 M6		

<b>Miccolo 02 WP1</b>		<b>CONTENU DE LA <i>BOITE 1</i> / INHOUD VAN <i>DOOS 1</i></b> <b>CONTENT BOX 1 / Inhalt BOX 1</b>		<b>Vierkante doos</b>		
<i>art_n°</i>	<i>Qté Aantal Number Anzahl</i>	<i>F : Description NL : Beschrijving E : Description D : Beschreibung</i>	<i>Section Doorsnede Section Abschnitt</i>	<i>Longuer Lengte Length Länge</i>	<i>Utilisation Gebruik Usage Anwendung</i>	
2x 800890 2x 800899 10x 800032	<b>1</b>	Set plaquettes finition faïtière et fondation Set afdekplaatjes Fundering en nok Set Cover plates foundation and ridge Set Abdeckplatten Fundament und First		<b>90</b>	Finition Afwerking Finishing Finish	
<b>800288</b>	<b>1 set</b>	ensemble de poignées Set Handvatjes Set of handles Reihe von Griffen		<b>150</b>	Finition Afwerking Finishing Finish	
	<b>1</b>	<u>Viserie/Beslagzak/Screw Bag/Beschlägetasche Miccolo</u> 1 x 800035 afvoerpijpklem + 800040 Elleboog + 8000054 Gootafsluiter 1 x 800265 zakje dakraam + 800267 zakje deur + 800277 zakje M6x16+2vijzen 2 x 800274 zakje 40 bouten + 800275 zakje 40 moeren 3 x 800604 Voet opsteker 7 x 800106 Tirefond M6x40 + 800107 Plug 8				
<b>800599</b>	<b>2</b>	Plaquette coin pignon Hoekplaatje recht Angle plate right Winkelplatte recht		<b>150</b>	Pignon Gevel Facade Fassade	
<b>800002</b>	<b>1</b>	Notice Miccolo Handleiding Miccolo Instructions Miccolo Anleitung Miccolo		<b>300</b>		
<b>800307</b>	<b>1</b>	Ancre de coin (set = 4pcs) Hoekankers (set = 4st) Corner anchors (set = 4 pieces) Ecke Anker (Set = 4 Stück)		<b>400</b>	Finition Afwerking Finishing Finishing	
<b>800296</b>	<b>2</b>	Caoutchouc : 22m Rubber : 22m Caoutchouc : 22m Gummi : 22m		<b>450</b>	Vitrage Beglazing Glazing Verglasung	

<b>Miccolo 03</b>		<b>CONTENU DE LA <i>BOITE 1</i> / INHOUD VAN <i>DOOS 1</i></b>			<b>Vierkante doos</b>	
<i>art_n°</i>	<i>Qté</i> <i>Aantal</i> <i>Number</i> <i>Anzahl</i>	<i>F : Description</i> <i>NL : Beschrijving</i> <i>E : Description</i> <i>D : Beschreibung</i>	<i>Section</i> <i>Doorsnede</i> <i>Section</i> <i>Abschnitt</i>	<i>Longuer</i> <i>Lengte</i> <i>Length</i> <i>Länge</i>	<i>Utilisation</i> <i>Gebruik</i> <i>Usage</i> <i>Anwendung</i>	
2x 800890 2x 800899 10x 800032	<b>1</b>	Set plaquettes finition faîtière et fondation Set afdekplaatjes Fundering en nok Set Cover plates foundation and ridge Set Abdeckplatten Fundament und First		<b>90</b>	Finition Afwerking Finishing Finish	
<b>800288</b>	<b>1 set</b>	ensemble de poignées Set Handvatjes Set of handles Reihe von Griffen		<b>150</b>	Finition Afwerking Finishing Finish	
	<b>1</b>	<u>Viserie/Beslagzak/Screw Bag/Beschlägetasche Miccolo</u> 1 x 800035 afvoerpijpklem + 800040 Elleboog + 8000054 Gootafsluiter 1 x 800265 zakje dakraam + 800267 zakje deur + 800277 zakje M6x16+2vijzen 2 x 800274 zakje 40 bouten + 800275 zakje 40 moeren 3 x 800604 Voet opstecker 8 x 800106 Tirefond M6x40 + 800107 Plug 8				
<b>800599</b>	<b>2</b>	Plaquette coin pignon Hoekplaatje recht Angle plate right Winkelplatte recht		<b>150</b>	Pignon Gevel Facade Fassade	
<b>800002</b>	<b>1</b>	Notice Miccolo Handleiding Miccolo Instructions Miccolo Anleitung Miccolo		<b>300</b>		
<b>800307</b>	<b>1</b>	Ancres de coin (set = 4pcs) Hoekankers (set = 4st) Corner anchors (set = 4 pieces) Ecke Anker (Set = 4 Stück)		<b>400</b>	Finition Afwerking Finishing Finishing	
<b>800296</b>	<b>2</b>	Caoutchouc : 22m Rubber : 22m Caoutchouc : 22m Gummi : 22m		<b>450</b>	Vitrage Beglazing Glazing Verglasung	

Miccolo 02	CONTENU DE LA <b>BOITE 2</b> / INHOUD VAN <b>DOOS 2</b>				Doos 1,7 m
	CONTENT <b>BOX 2</b> / Inhalt <b>BOX 2</b>				
art_n°	Qté Aantal Number Anzahl	F : Description NL : Beschrijving E : Description D : Beschreibung	Section Doorsnede Section Abschnitt	Longuer Lengte Length Länge	Utilisation Gebruik Usage Anwendung
800089	2	Profilé horizontale de la lucarne Horizontaal dakraamprofiel Horizontal skylight profile horizontale Dachprofil		757	Lucarne Dakraam Skylight Dachfenster
800602	1	Profilé du pignon du toit côté GAUCHE Hoekprofiel Dak LINKS Angle Profile roof LEFT Winkelprofil Dach LINKS		808	Pignon Gevel Facade Fassade
800603	1	Profilé du pignon du toit côté DROITE Hoekprofiel Dak RECHTS Angle Profile roof RECHTS Winkelprofil Dach LINKS		808	Pignon Gevel Facade Fassade
800038	2	Profilé verticale de la lucarne Verticaal dakraamprofiel Vertical skylight profile Vertikale Dachprofil		770	Lucarne Dakraam Skylight Dachfenster
800564	1	Fondation du pignon Gauche (+ 2 barres verticales L=707) Fundering gevel Links (+ 2 glasregels L=707) Foundation facade Left (+ 2 glass linesL=707) Grundmauer Fassade Links (+ 2 Glasdachlinies L=707)		768	Pignon Gevel Facade Fassade
800252	3	Traverse de la lucarne Dwarsligger dakraam Cross bar skylight überquerbar Dachfenster		707	Lucarne Dakraam Skylight Dachfenster
800565	1	Fondation du pignon Droite (+ 2 barres verticales L=802+707) Fundering gevel Rechts (+ 2 glasregels L=802+707) Foundation facade Right (+ 2 glass linesL=802+707) Grundmauer Fassade Rechts (+ 2 Glasdachlinies L=802+707)		768	Pignon Gevel Facade Fassade
800831	1	Barre verticale du toit Glasregel Dak Glass roof line Glasdachlinie		808	Toit Dak Roof Dach
800272	1	Tige d'ouverture de la lucarne Opsteker dakraam Attachable ring skylight Aufsteckring		660	Lucarne Dakraam Skylight Dachfenster
800123	1	Tube PVC Afvoerpipj PVC Waste pipe PVC Abflussrohr PVC		1000	Finition Afwerking Finishing Finish
800073	1	Profilé horizontale de la porte Horizontaal deurprofiel Horizontal door profile Horizontale Türprofil		708	La Porte Deur Door Tür
800012	1	Profilé horizontale de la porte avec autocollant Horizontaal deurprofiel met sticker Horizontal door profile with sticker Horizontale Türprofil mit Aufkleber		708	La Porte Deur Door Tür

Miccolo 04 WP4 + 2 + 6	BOX 3 - Contents Client					Doos 3m
art_n°	Qté / Aantal Number / Anzahl	F : Description E : Description	NL : Beschrijving D : Beschreibung	Section / Doorsnede Section / Abschnitt	Longuer / Lengte(mm) Length / Länge	Utilisation / Gebruik Usage / Anwendung
801521	1	Faîtière Muurnok Ridge Kamm			2981	Toit Dak Roof Dach
800334	1	Gauttière Goot MET Rail Gutter Dachrinne			2981	Parois Zijwand Side panel Seitenwand
800042	1	Fondation du parois (+ 2 barres verticales L=1643) Fundering zijwand (+ 2 glasregels L=1643) Foundation for side wall (+ 2 glass lines L=1643) Grundmauer für Seitenwand (+ 2 Glasdachlinies L=1643)			2981	Parois Zijwand Side panel Seitenwand
800453	1	Profilé du pignon côté GAUCHE Hoekprofiel Gevel zijwand LINKS Angle profile side wall LEFT Winkelprofil Seitenwand LINKS			1655	Pignon Gevel Facade Fassade
800454	1	Profilé du pignon côté DROITE Hoekprofiel Gevel zijwand RECHTS Angle profile side wall RIGHT Winkelprofil Seitenwand RECHTS			1655	Pignon Gevel Facade Fassade
800566	1	Profilé du mur côté GAUCHE Hoekprofiel Muur zijwand LINKS Angle profile side wall LEFT Winkelprofil Seitenwand LINKS			2055	Pignon Gevel Facade Fassade
800567	1	Profilé du pignon côté DROITE Hoekprofiel Gevel zijwand RECHTS Angle profile side wall RIGHT Winkelprofil Seitenwand RECHTS			2055	Pignon Gevel Facade Fassade
800256	2	Profilé verticale de la porte coulissante Verticaal deurprofiel Vertical door profile Vertikaler Türprofil			1612	La Porte Deur Door Tür
800452 (WP 2)	2	Tirand du toit Treklat Dak Pull bar roof Ziehlatte Dach			1794	Toit Dak Roof Dach
800262	1	Profilé U de la porte coulissante Onderloopregel deur Undergo rule door Unterlaufbar Tür			1475	La Porte Deur Door Tür

## **Beste klant,**

Proficiat met de aankoop van uw serre. Door deze handleiding is geen technische voorkennis vereist. Doorneem alles stap per stap, zodat noodzakelijke onderdelen en handelingen voorbereid zijn.

## **Veiligheid en efficiëntie:**

Glas is zwaar, scherp en breekbaar. Een ladder is hoog en wankel. Aluminiumprofielen zijn soms lang en scherp. Wees voorzichtig als u niet dagelijks met deze grondstoffen werkt, kinderen blijven daarom beter uit de buurt.

Veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en handschoenen kunnen hierbij helpen, bij de montage van glas zijn deze een must.

### Gereedschappen:

- Waterpas
- Spade
- Touw of een meter van min. 5 meter
- Ladder (die op zichzelf kan blijven staan)
- 2 sletuels met sleutelwijdte 10 mm.
- Mes of een stevige schaar
- Sterschroevendraaijer (groot type)
- Platte schroevendraaijer (groot)

### Toebehoren verkrijgbaar in elke doe-het-zelf winkel:

- Neutrale silicone
- Sneldrogende beton, om uw serre vast te ankeren

## **Handeling voorafgaand aan de montage:**

Pak alle dozen uit en sorteer de onderdelen volgens gebruik (zie inhoudsbladen.)

## **Weetjes:**

- Boutgleuven zijn gleuven waar de kop van een bout in past. Bijna elk profiel in deze serre bezit 1 of meerdere boutgleuven.
- Bij verbindingen met boutgleuven, steeds de profielen goed tegen elkaar drukken.
- Wachtbouten zijn bouten die we in een gleuf schuiven als voorbereiding voor een latere montage, op een tiental centimeter van het profieleinde houden moeren ze voorlopig vast.
- Een serre bestaat uit 2 gevels, 2 zijwanden en 1 dak.
- Indien niet specifiek vermeld, worden steeds korte bouten (M6x10) gebruikt.
- Mogelijkse blauwe bol/aanduiding op het profiel verwijst naar het linkse profiel. Mogelijkse rode bol/aanduiding op het profiel verwijst naar het rechtse profiel. Het linkse profiel bevindt zich aan de linkerkant als u van buitenaf kijkt naar de serre/kas. Het rechtse profiel bevindt zich aan de rechterkant als u van buitenaf kijkt naar de serre/kas.

## **Advies:**

Gebruik steeds alle detailzichten als hulpmiddel voor het uitlijnen, uitrichten en positioneren van uw profiel. Let op doorsnede en gaten. De moeren enkel 2 toertjes op de bouten draaien, pas na het doorlopen van de volledige pagina de bouten en moeren definitief aanspannen. Bij het gebruik van silicone raden wij aan 'silirub PC' te gebruiken. De aangebrachte silicone heeft een levensduur van 1 jaar en wordt best regelmatig vervangen (hiervoor kunt u 'sealant remover' gebruiken).

Het is heel belangrijk dat de silicone in de juiste omstandigheden wordt aangebracht:

- Bij droog weer
- In normale temperaturen (geen extreme koude of warmte)
- Op ontvette ondergrond (eventueel 'cleaner & degreaser' gebruiken)
- 1 dag laten uitdrogen

### **Bijkomend advies en tips:**

- Verzekering: Het is aan te bevelen uw verzekeringsmakelaar in te lichten van de plaatsing van uw serre.
- Regelmatig controleren:
  - Controleer of alle bouten nog zijn aangespannen
  - Controleer of uw verankering (beton en de ankers) nog steeds intact is
  - Controleer de positie van het dakraam
- Extra controle bij heel slecht weer:
  - Zorg ervoor dat de opsteker van het dakraam in het slotgat vast zit en zo het dakraam goed vastklemt.
  - Zorg ervoor dat de deur goed dicht is, vergrendel de deur indien mogelijk
  - Zorg ervoor dat er geen luchtspleten zijn onder de fundering
  - Verhinder een te groot sneeuwgewicht
- Algemene regel: Zorg ervoor dat de wind niet in uw serre kan
- Tips voor de goede werking van uw serre:
  - Reinig met regelmaat de goten
  - Reinig met regelmaat de condensgoten
  - Reinig de onderloopregel van de deur voor een vrije loop van uw deur
  - Voor de goeie werking van uw deur, olie de wielen regelmatig in
  - Reinig uw glas
- Bij het gebruik van silicone raden wij aan 'silirub PC' te gebruiken. De aangebrachte silicone heeft een levensduur van 1 jaar en wordt best regelmatig vervangen (hiervoor kunt u 'sealant remover' gebruiken).  
Het is heel belangrijk dat de silicone in de juiste omstandigheden wordt aangebracht:
  - Bij droog weer
  - In normale temperaturen (geen extreme koude of warmte)
  - Op ontvette ondergrond (eventueel 'cleaner & degreaser' gebruiken)
  - 1 dag laten uitdrogen
- De automatische raamopener: tijdens de winter de cilinder verwijderen, in te oliën en op een warme plaats bewaren.  
Je kan steeds gebruik maken van de manuele opener. Gebruik automatische raamopener en manuele opener niet samen.

## **Chèr(e) client(e),**

Félicitations pour l'achat de votre serre. Grâce au présent manuel, aucune connaissance technique préalable n'est requise pour le montage. Suivez les différentes étapes afin de préparer les différents éléments et d'opérer les manipulations nécessaires.

## **Sécurité et efficacité:**

Attention ! Les prols en aluminium sont parfois longs et coupants. Tenez également compte de la hauteur et de la mauvaise stabilité de l'échelle. Soyez donc prudent si vous n'utilisez pas régulièrement ce genre de matériel ; gardez de préférence les enfants à distance.

Chaussures de sécurité, lunettes de sécurité et gants peuvent être utiles et sont indispensables pour le placement du verre.

### Outils:

- un niveau
- une bêche
- une corde ou un mètre de min. 5 mètres
- une échelle (qui peut tenir seule)
- 2 clés de 10 mm
- un couteau ou des grands ciseaux
- un tournevis étoile (de grande taille)
- un tournevis plat (grand)

### Matériaux disponibles dans tous les magasins de bricolage:

- silicone neutre
- béton à prise rapide pour ancrer solidement votre serre

## **Action avant le montage:**

Ouvrez toutes les boîtes et triez les parties conformément à l'utilisation comme indiquée sur le contenu des boîtes.

## **Bon à savoir:**

- Les rainures à boulon sont des rainures dans lesquelles s'adapte la tête d'un boulon. Quasiment tous les profils de cette serre possèdent 1 ou plusieurs rainure(s) à boulon.
- En cas de raccords via les rainures à boulon, toujours bien comprimer les profils l'un contre l'autre.
- Les boulons d'arrêt sont des boulons à glisser dans une rainure, en préparation d'un montage ultérieur ; des écrous les tiennent en place à une dizaine de centimètres de l'extrémité du profil.
- Une serre se compose de 2 façades, de 2 parois latérales et d'un toit.
- Sauf mention spécifique, on utilise toujours des boulons courts (M6x10).
- L'éventuelle indication bleue sur le profil fait référence au profil de gauche. L'éventuelle indication rouge sur le profil fait référence au profil de droite. Le profilé de gauche se trouvera sur le côté gauche lorsque l'on regarde la serre de l'extérieur. Le profilé de droite se trouvera sur le côté droit lorsque l'on regarde la serre de l'extérieur.

## **Conseil:**

Servez-vous toujours de tous les détails agrandis pour aligner, centrer et positionner les profils. Faites attention à la section et aux trous. Vissez les écrous à 2 tours seulement sur les boulons, et attendez d'avoir parcouru la page jusqu'au bout avant de serrer les boulons et les écrous définitivement. Nous vous recommandons d'utiliser silicone "silirub PC". Le silicone appliqué sur les parties a une durée de vie de 1 an et il est préférable de le remplacer régulièrement (vous pouvez utiliser un "dissolvant de mastic" pour cela).

Il est très important que le silicone soit appliqué dans les bonnes conditions:

- par temps sec
- à des températures normales (pas de froid extrême ni de chaleur)
- Sur des surfaces dégraissées (éventuellement utiliser "nettoyant & dégraissant")
- Laisser sécher pendant 1 jour

## **Conseils et astuces supplémentaires**

- Assurance : il est recommandé d'avertir votre compagnie d'assurance que vous avez monté une serre
- Contrôles réguliers:
  - Vérifiez que tous les boulons soient bien serrés
  - Assurez-vous que l'ancrage (béton + portants) est intact
  - Contrôlez la position de la tabatière
- Contrôles supplémentaires en cas de mauvaises conditions météo:
  - Assurez-vous que le loquet de la tabatière soit bien dans l'orifice de fermeture et que la tabatière soit correctement fermée
  - Assurez-vous que la porte soit bien fermée ; verrouillez-la si nécessaire
  - Assurez-vous de l'absence de saures dans l'embase
  - Evacuez l'excès de neige pour éviter trop de poids
- Règle générale :
  - L'embase de la serre est une embase autoportante. Il est important que l'embase soit supportée sur toute sa longueur par de la terre, de la terre, du sol solide, etc. La terre peut recouvrir le côté de l'embase. Aucun vent n'est autorisé à pénétrer dans la serre sous les embases.
  - Veillez à éviter que le vent ne puisse pénétrer dans la serre
- Conseils pour le bon fonctionnement de votre serre:
  - Nettoyez régulièrement les gouttières
  - Nettoyez régulièrement les rainures de condensation
  - Nettoyez la rainure d'évacuation de la porte pour permettre une ouverture aisée
  - Pour un actionnement optimal de la porte, lubriez régulièrement les roulettes
  - Nettoyez les vitres
- Nous vous recommandons d'utiliser silicone "silirub PC". Le silicone appliqué sur les parties a une durée de vie de 1 an et il est préférable de le remplacer régulièrement (vous pouvez utiliser un "dissolvant de mastic" pour cela). Il est très important que le silicone soit appliqué dans les bonnes conditions:
  - par temps sec
  - à des températures normales (pas de froid extrême ni de chaleur)
  - Sur des surfaces dégraissées (éventuellement utiliser "nettoyant & dégraissant")
  - Laisser sécher pendant 1 jour
- L'ouverture automatique de la fenêtre : l'hiver, ôtez les cylindres, lubriez-les et conservez les dans un endroit chaud. Vous pouvez toujours ouvrir manuellement. N'utilisez pas les dispositifs d'ouverture automatique et manuelle en même temps.

## **Dear customer,**

Congratulations on the purchase of your greenhouse. Thanks to this manual, no technical foreknowledge is required for assembling the greenhouse. Reading through the manual step by step will allow you to prepare all necessary parts and acts for the assembly of your greenhouse.

## **Safety and Efficiency:**

Glass is heavy, sharp-edged and fragile. A ladder is high and unstable. Aluminium profiles are sometimes long and sharp-edged. So, be careful when you are not familiar with handling these materials. Therefore, it is better to keep children away during the assembly. Safety shoes, safety glasses and safety gloves may therefore be very useful and are essential when assembling glass.

### Tools:

- spirit level
- shovel
- rope or measuring rod min. 5 meters
- ladder (self-standing)
- 2x 10 mm screw-wrenches
- knife or solid scissors
- star screwdriver (large type)
- flat screwdriver (large type)

### Tools available in all D.I.Y.-shops:

- neutral silicone kit
- quick-drying concrete to solidly anchor your greenhouse

## **Actions prior to assembly:**

Open all the boxes and sort all parts according to the usage which is mentioned on the contents of boxes.

## **Petty facts:**

- Bolt slots are slots in which fits a bolt head. Nearly all profiles in this greenhouse have 1 or more bolt slots.
- In the event of bolt slot connections, always make sure that the profiles are closely pressed to one another.
- Stop bolts are bolts that we slide in a slot in preparation of further assembly; these bolts are temporarily retained by nuts at some 10cm of the profile end.
- A greenhouse consists of 2 façades (front and back), 2 sidewalls and a roof.
- Except when explicitly mentioned otherwise, short bolts (M6X10) are used.
- The possible blue indication on the profile refers to the left-hand profile. The possible red indication on the profile refers to the right-hand profile. The left-hand profile will be on the left-hand side if you look at the greenhouse from the outside. The right-hand profile will be on the right-hand side when looking at the greenhouse from the outside.

## **Advice:**

Always use ALL detailed views as aid to align, line up and position your profile. Pay attention to section and perforations.

When fixing the nuts on the bolts, only make 2 turns; only definitively tighten the bolts and nuts after having gone through the entire page.

In case of usage of silicone, we recommend using "silirub PC". The silicone applied on the parts has a lifespan of 1 year and is best replaced regularly (you can use "sealant remover" for this).

is very important that the silicone is applied in the right conditions:

- In dry weather
- In normal temperatures (no extreme cold or heat)
- On defatted surfaces (possibly use "cleaner & degreaser")
- Allow to dry out for 1 day

## **Additional Advice and Tips**

- Insurance: it is recommended to inform your insurance broker on the installation of your greenhouse.
- Regularly check:
  - whether all bolts are still tightened
  - whether the anchors (concrete and anchors) are still intact
  - the position of the roof window
- Extra checks in times of bad weather:
  - Make sure that the window-raiser is locked in the hole and firmly clamps the roof window
  - Make sure that the door is firmly closed; if possible, lock it
  - Make sure there are no air splits under the foundation
  - During winter, remove snow from the greenhouse (weight)
- General rule: Make sure that the wind cannot enter your greenhouse
  - The greenhouse foundation is a self-supporting foundation. It is important that the foundation is supported over its full length by soil, earth, solid ground, etc. earth may cover the side of the foundation. No wind is allowed to enter the greenhouse under the foundation.
  - Make sure that the wind cannot enter your greenhouse
- Tips for a good functioning of your greenhouse:
  - Regularly clean the gutters
  - Regularly clean the condensation water gutters
  - Clean the door threshold profile for smooth functioning of the door
  - Regularly oil the wheels of the door for a smooth functioning
  - Clean the glass
- In case of usage of silicone, we recommend using "silirub PC". The silicone applied on the parts has a lifespan of 1 year and is best replaced regularly (you can use "sealant remover" for this). It is very important that the silicone is applied in the right conditions:
  - In dry weather
  - In normal temperatures (no extreme cold or heat)
  - On defatted surfaces (possibly use "cleaner & degreaser")
  - Allow to dry out for 1 day
- Automatic window-raiser: during the winter period, remove the cylinder, oil it and store it in a warm place. You can always use the manual window-raiser. Do not use the automatic window-raiser and the manual window-raiser together.

## **Sehr geehrter Kunde,**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gewächshaus! Diese Anleitung setzt keine technischen Vorkenntnisse voraus. Gehen Sie alles Schritt für Schritt durch, damit alle erforderlichen Teile in Reichweite liegen und Sie auf den nächsten Arbeitsschritt vorbereitet sind.

### **Sicherheit und Effizienz:**

Glas ist schwer, scharfkantig und zerbrechlich. Eine Leiter ist hoch und wacklig. Aluprofile sind manchmal lang und ebenfalls scharfkantig. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nicht täglich mit solchen Dingen arbeiten. Kinder sollten auf Abstand bleiben. Sicherheitsschuhe, eine Schutzbrille und Handschuhe können hilfreich sein. Beim Einsetzen von Glas sind sie sogar unverzichtbar.

#### **Arbeitsmittel:**

- Wasserwaage
- Spaten
- Seil oder Maßband mit einer Länge von mindestens 7 Metern
- Stehleiter
- 2 Schlüssel mit 10 mm Schlüsselweite
- ein Messer oder eine robuste Schere
- Kreuzschraubendreher (groß)
- Schlitzschraubendreher (groß)

#### **Zubehör, das Sie in jedem Baumarkt finden:**

- neutrales Silikon
- schnellhärtender Beton für die Verankerung Ihres Gewächshauses

### **Aktionen vor der Montage:**

Öffnen Sie alle Boxen und sortieren Sie alle Teile entsprechend der Verwendung, die auf dem Inhalt der Boxen angegeben ist.

### **Wissenswertes:**

- Schraubennuten sind Nuten, in die der Kopf einer Schraube passt. Nahezu jedes Profil dieses Gewächshauses hat 1 oder mehrere Schraubennuten.
- Bei Nutverbindungen müssen die Profile immer fest aneinander gedrückt werden.
- Warteschrauben sind Schrauben, die man zur Vorbereitung der späteren Montage in eine Nut schiebt. Sie werden in etwa 10 cm Abstand zum Profilende provisorisch durch Muttern festgehalten.
- Das Gewächshaus besteht aus 2 Giebelwänden, 2 Seitenwänden und 1 Dach.
- Soweit dies nicht anders angegeben ist, werden stets kurze Schrauben (M6x10) verwendet.
- Die mögliche blaue Andeutung auf dem Profil bezieht sich auf das linke Profil. Die mögliche rote Andeutung auf dem Profil bezieht sich auf das rechte Profil. Das linke Profil befindet sich auf der linken Seite, wenn Sie das Gewächshaus von außen betrachten. Das rechte Profil befindet sich auf der rechten Seite, wenn Sie das Gewächshaus von außen betrachten.

### **Tipp:**










Benutzen Sie immer alle Detailansichten als Hilfsmittel für die Fluchtung, Ausrichtung und Positionierung der Profile. Beachten Sie den Querschnitt und die Bohrungen. Die Muttern dürfen nur zwei Umdrehungen weit auf die Schrauben gedreht werden. Erst nachdem die ganze Seite mit Schrauben bestückt ist, werden alle Schrauben und Muttern endgültig festgezogen. Verwendung von Silikon: Wir empfehlen die Verwendung von "silirub PC". Das Silikon hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und wird am besten regelmäßig ausgetauscht (hierfür können Sie den "Sealant Remover" verwenden)








Es ist sehr wichtig, dass das Silikon unter den richtigen Bedingungen angewendet wird:

- Bei trockenem Wetter
- Bei normalen Temperaturen (keine extreme Kälte oder Hitze)
- Auf entfetteten Oberflächen (evtl. "Reiniger & Entfetter" verwenden)
- 1 Tag trocknen lassen

## **Weitere Hinweise und Tipps**

- Versicherung: Es empfiehlt sich, Ihrem Versicherungsvertreter zu melden, dass Sie ein Gewächshaus besitzen.
- Regelmäßige Kontrollen:
  - Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben noch festgezogen sind
  - Kontrollieren Sie, ob Ihre Verankerung (Beton und Anker) noch intakt ist
  - Kontrollieren Sie die Stellung des Dachfensters
- Zusätzliche Kontrollen bei besonders schlechtem Wetter:
  - Stellen Sie sicher, dass der Öffner des Dachfensters im Schloss arretiert ist und das Dachfenster sicher fest sitzt
  - Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist, und verriegeln Sie möglichst die Tür
  - Stellen Sie sicher, dass unter dem Fundament keine Hohlräume entstanden sind
  - Verhindern Sie eine zu hohe Belastung durch aufliegenden Schnee
- Allgemeine Regel:
  - Die Gewächshausstiftung ist eine selbsttragende Stiftung. Es ist wichtig, dass das Fundament über seine gesamte Länge von Erde, Erde, festem Untergrund usw. getragen wird. Die Erde darf die Seite des Fundaments bedecken. Unter dem Fundament darf kein Wind in das Gewächshaus eindringen.
  - Stellen Sie sicher, dass kein Wind in Ihr Gewächshaus eindringen kann.
- Tipps zur einwandfreien Funktion Ihres Gewächshauses:
  - Reinigen Sie regelmäßig die Rinnen
  - Reinigen Sie regelmäßig die Kondensrinnen
  - Reinigen Sie die untere Türführung, damit die Tür sich problemlos öffnen und schließen lässt
  - Damit sich die Tür problemlos öffnen und schließen lässt, sollten die Räder regelmäßig geölt werden
  - Reinigen Sie die Scheiben
- Verwendung von Silikon: Wir empfehlen die Verwendung von "silirub PC". Das Silikon hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und wird am besten regelmäßig ausgetauscht (hierfür können Sie den "Sealant Remover" verwenden). Es ist sehr wichtig, dass das Silikon unter den richtigen Bedingungen angewendet wird:
  - Bei trockenem Wetter
  - Bei normalen Temperaturen (keine extreme Kälte oder Hitze)
  - Auf entfetteten Oberflächen (evtl. "Reiniger & Entfetter" verwenden)
  - 1 Tag trocknen lassen
- Automatischer Fensteröffner: Entfernen Sie im Winter den Zylinder, um ihn zu ölen und an einem warmen Ort aufzubewahren. Sie können dann den manuellen Öffner benutzen. In keinem Fall dürfen Sie den automatischen und den manuellen Fensteröffner zusammen benutzen.















GEVEL - PIGNON


18


GABLE - GIEBEL












 L=1504mm art 800322



















 L=1794mm  
art 800452





 L=1643mm  
art 800077








art 803598  
L=1504mm



























Fig.	NR.	L(mm)	Qty.
	BR	817 x 730	2








Fig.	NR.	L(mm)	Qty.
	AA	1650 x 730	2











Fig.	NR.	L(mm)	Qty.
	AA	1650 x 730	2
	EG	355 x 730	2












Fig.	NR.	L(mm)	Qty.
	A	708	2
	B	1795	2





L=1485  
art 800257













Fig.	NR.	L(mm)	Qty.
	-	1485	1
	-	1475	1


DOOR - PORTE

31


DOOR - TÜR











R3 - R4












R2





NR.	Article	L(mm)	Qty.	Fig.
A	800 089	757	2	
B	800 038	770	2	
CK	800 604	780x730	1	



NL: Knip stukjes van +- 5cm van de meegeleverde rubber.  
 FR: Découpez morceaux de +- 5cm du caoutchouc fourni.  
 EN: Cut pieces of +- 5cm from the supplied rubber.  
 DE: Schneiden Sie aus dem mitgelieferten Gummi Stücke von +- 5cm Länge aus.

